







	Kapasitet m^3/t	Vakuum mbar	Motor	Tilkobling inn/ut	Støynivå db(a)
E2M0,7	0,9/0,75	$3{,}0X10^{-3}$	1-FASE	NW10/11MM	43
E2M1,5	1,8/1,6	$3X10^{-3}$	1-FASE	NW10/11MM	54
RV3	3,3	$2X10^{-3}$	1-FASE	NW25/NW25	48
RV5	5,1	$2X10^{-3}$	1-FASE	NW25/NW25	48
RV8	8,5	$2X10^{-3}$	1-FASE	NW25/NW25	48
RV12	12	$3X10^{-3}$	1-FASE	NW25/NW25	48
E1M18	20,5/17,0	$3X10^{-3}$	1-FASE	NW25/15MM	57
E2M18	20,5/17,0	$1X10^{-3}$	1-FASE	NW25/15MM	57
E2M28	32,2/27,5	$1X10^{-3}$	1-FASE	NW25/15MM	57
E2M40	42,5/37	$1X10^{-3}$	1-FASE	ISO40/1"	65
E2M80	80/74	$1X10^{-3}$	1-FASE	ISO40/1"	70
E2M175	178/160	$1X10^{-3}$	1-FASE	ISO63/ISO40	75
E2M275	292/255	$1X10^{-3}$	1-FASE	ISO63/ISO40	75

Applikasjoner
Avhengig av
Pumpekapasitet

- Analyseinstrumenter
- Lekkasjesøkere-helium
- Laboratories vakuum
- Frysetørking
- Høyenergi fysikk
- Sentrifuger
- Pådampingsanlegg
- Kjøleanlegg